

ALIMENTATION FIXE 6 V OU 12 V, CONTINU OU ALTERNATIF 5A

Référence : AM061205



- **Complètes** : Tensions continues et alternatives disponibles simultanément
- **Pratiques** : Témoin de fonctionnement continu et alternatif
- **Protégées** : sortie continue protégée par limitation de courant, sorties alternatives protégées par des disjoncteurs thermiques à réarmement automatique.

Toutes les sorties sont flottantes et sur douilles de sécurité Ø 4 mm

La puissance maximale de ces alimentations est de 120 W.

Les sorties alternatives et continues peuvent être utilisées conjointement sur des circuits sans référence commune.

Tensions : 6 V ou 12 V \pm 1 %

Intensité max : 5 A

Dimensions : 120 x 120 x 120 mm

Masse : 2,15 kg

Référence	AM061205
Nombre de sorties	2
Tension continue	6 ou 12 V
Tension alternative	6 ou 12 V
Intensité max.	5,0 A

Précision	1%
Ondulation	-
Affichage	Non
Protection	Sortie continue protégée par limitation de courant, sorties alternatives protégées par des disjoncteurs thermiques à réarmement automatique
Dimensions	120 x 120 x 120 mm
Masse	2,15 kg
Garantie	2 ans