

# TRMS AC + DC DIGITAL MULTIMETER

Reference : UT803



- USB / RS232 interface (software provided)
- AC + DC TRMS measurements
- Works on battery or mains
- Large visible screen to the whole class

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Reference</b>                 | UT803                                   |
| <b>Display</b>                   | LCD 6 000 points 128 x 28 mm            |
| <b>Measurement</b>               | TRMS AC + DC                            |
| <b>AC / DC voltage</b>           | 100 V en 5 calibres $\pm 0,3\%$         |
| <b>AC / DC amp meter</b>         | 10 A en 5 calibres $\pm 1\%$            |
| <b>Bandwidth</b>                 | 100 kHz                                 |
| <b>Resistance</b>                | 60 M $\Omega$ en 6 calibres $\pm 0,5\%$ |
| <b>Capacity</b>                  | 6 mF en 7 calibres $\pm 2\%$            |
| <b>Temperature</b>               | -40°C à 1 000°C                         |
| <b>Frequency</b>                 | 0 à 60 MHz en 5 calibres $\pm 0,1\%$    |
| <b>Diode and continuity test</b> | Oui                                     |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Transistor test</b>    | Oui   |
| <b>Interface</b>          | USB et RS232  |
| <b>Safety</b>             | 300V Cat III  |
| <b>Power supply</b>       | Sur pile ou sur secteur   |
| <b>Included</b>           | Cordons de mesure, sonde température, câbles USB et RS232, logiciel (anglais), adaptateur secteur |
| <b>Dimensions / Mass:</b> | 310 x 240 x 105 mm / 2,4 kg   |