MICROPHONE AMPLIFIÉ À GAIN RÉGLABLE

FICHE PRODUIT

Référence : MICAMP2

Ensemble composé d'un microphone connecté à un boitier de préamplification avec réglage du gain. Différentes sorties équipent le boitier : une sortie sur douille BNC pour visualiser le signal amplifié sur oscilloscope et une sortie sur douilles bananes pour connecter un haut-parleur ou bien encore une interface ExAO.

Caractéristiques techniques :

- Microphone à électret :
  Directivité : omnidirectionnel
  Dimensions : Ø 12 mm x 80 mm
  Câble 1,5 m avec connecteur jack audio
  Bande passante : 50 Hz à 16 kHz

- Préamplificateur :
  Réglage du gain par potentiomètre de x10 à x200 environ
  Entrée jack audio Ø3,5 mm pour microphone
  Sorties sur douille BNC et sur deux douilles bananes Ø 4 mm sécurisées
  Tension max en sortie : 12 V
  Alimentation : bloc secteur 12 V fourni
  Interrupteur On / Off
  Béquille d'inclinaison

Sordalab .com
15 Av. des grenots - 91150 Etampes
Tel. : +33 (0)1 69 92 26 72 - Fax : +33 (0)1 69 92 26 74 - Email : info@sordalab.com

15 Av. des grenots - 91150 Etampes
Tel. : +33 (0)1 69 92 26 72 - Fax : +33 (0)1 69 92 26 74 - Email : info@sordalab.com